

Proyector de LEDs para Exterior Ángulo Reducido 50W 4000Lm 30.000H



Especificaciones técnicas

Referencia	MG-PLAR50W-W
Potencia	50W
Flujo luminoso	4000lm
Ángulo de Apertura	60º
Color de luz	Blanco natural
Temperatura de luz	4000-4500k
Número de LEDs	X1 COB
Vida estimada	30.000h
CRI	>85
Tensión	85-265 VAC
Orientable	Si
Frecuencia	50/60Hz
Temperatura de trabajo	-10º C ~65º C
Perdida luminosidad	<5 % en 10000 h
Dimable	No
Dimensiones	250x250x120mm
Instalación	Exterior IP65
Construcción	Aluminio
Certificados	CE,ROHS
Garantía	2 años certificada

Descripción

El Foco Proyector de Leds MG-PLAR50W-W ofrece una luz focalizada debido a su reducido ángulo de apertura.

Posee una carcasa compacta y estanca de aluminio idónea para la iluminación de fachadas, muros y paredes. Desarrollado bajo estrictos parámetros de calidad, asegurando una óptima dispersión del calor y maximizando la vida útil. Cuenta con la protección adecuada para su uso como iluminación exterior además de un LED de alta luminosidad y un diseño atractivo y elegante.

Diseñado para iluminación de todo tipo de objetos, puertas, fuentes de jardín, etc. También para usos industriales, en interior de naves, o exteriores, zonas de trabajo, etc.