


Downlights de LEDs Cuadrado de LEDs SMD2835 con Cristal 15W 200x200mm



Especificaciones técnicas

Referencia	GR-MB02-15W
Potencia	15W
Flujo luminoso	1150lm
Ángulo de Apertura	180º
Color de luz	Blanco frío Blanco natural Blanco cálido
Temperatura de luz	6000-6500k 4000-4500k 2500-3000k
Número de LEDs	SMD2835
Vida estimada	30.000h
CRI	>85
Tensión	85-265VAC (Driver 12VDC Incluido)
Orientable	No
Dimensiones	200x200mm
Dimensiones corte de techo	160x160mm
Frecuencia	50/60Hz
Temperatura de trabajo	-20º C ~60º C
Perdida luminosidad	<5 % en 10000 h
Dimable	No
Instalación	Empotrado Interior IP25
Construcción	Aluminio/Cristal
Certificados	ROHS,CE
Garantía	2 años certificada

Descripción

El Downlight de LEDs Cuadrado con Cristal GR-MB02-15W es ideal para los trabajos más sofisticados que requieren de una iluminación de la más alta calidad.

Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Fácil instalación y libre de mantenimiento, el consumo es de 1/4 respecto a las tradicionales halógenas, logrando ahorros de hasta el 75%.

Debido a su alta calidad, este downlight posee un Índice de Reproducción Cromática muy alto que muestra el color real de forma muy natural. La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación. Idóneo para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.

