

Placa de LEDs Circular ECOLINE 120mm 6W



Especificaciones técnicas

Referencia	JL-GP-LZ-1
Potencia	6W
Flujo luminoso	400lm
Ángulo de Apertura	120º
Color de luz	Blanco frío Blanco natural Blanco cálido
Temperatura de luz	6000-6500k 4000-4500k 2500-3000k
Número de LEDs	SMD2835
Vida estimada	30.000h
CRI	>85
Orientable	No
Tensión	85-265VAC (Driver 12VDC Incluido)
Dimensiones	Ø120x17mm
Dimensiones corte de techo	Ø105mm
Frecuencia	50/60Hz
Temperatura de trabajo	-20º C ~60º C
Perdida luminosidad	<5 % en 10000 h
Dimable	Si/No
Peso	0,27
Instalación	Empotrado Interior IP25
Construcción	Aluminio/PC
Certificados	CE,ROHS
Garantía	2 años certificada

Descripción

La Placa Circular JL-GP-LZ-1 es ideal para todo tipo de trabajos que requieren de una iluminación de alta calidad.

Dotado de un difusor opal, ofrece una luz semidifusa ideal para uso en aplicaciones tanto comercial como doméstica. Posee un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia. Incluye un disipador de aluminio de alta calidad para una mínima emisión de calor.

Sustituye a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 80% y a downlights de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60%. La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación. Idóneo para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.