

## Tubo de LEDs 1200mm Cabeza Rotatoria 18W 1800Lm 30.000H



### Especificaciones técnicas

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Producto       | GR-T8RDDG18W                                                                            |
| Temperatura Luz       | Frío/Natural/Cálido                                                                     |
| Instalación           | IP25                                                                                    |
| Construcción          | Aluminio/Polycarbonato                                                                  |
| Número y Tipo de LEDs | 96 x SMD2835                                                                            |
| Consumo               | 18W                                                                                     |
| Tensión               | 85-265VAC                                                                               |
| Vida Estimada         | 30.000 Horas                                                                            |
| Angulo de Apertura    | 120°                                                                                    |
| Medidas               | Ø26x1200mm                                                                              |
| Dimable               | No                                                                                      |
| Equivalencia          | 50W                                                                                     |
| Luminosidad           | 1800Lm                                                                                  |
| Certificados          | CE                                                                                      |
| Información Adicional | Cabeza Rotatoria Difusor: Opal o Transparente/Instrucciones de Instalación en Descargas |

### Descripción

El Tubo de LEDs ref. **GR-T8RDDG18W** de alta calidad SMD2835, ofrece un ahorro energético de más del 60% respecto a un tubo convencional.

Como principales ventajas, están:

- Ahorro en mantenimiento (sustitución de cebadores, reactancias, y tubos) ya que el tubo LED no necesita reactancias ni cebadores. Durabilidad, más de 30.000 horas.
- Arranque instantáneo y no afecta a sus horas de vida.
- Resistencia frente a golpes y vibraciones. No emite ruidos.
- No necesitan de ningún gas para encenderse.
- Alto Índice de Reproducción Cromático.
- Fácil instalación.

Ideal para zonas que requieren muchas horas de encendido como aparcamientos, centros comerciales, oficinas, colegios, etc.

Incluye bases rotatorias para alinear el tubo con la orientación deseada.

Difusor: Opal o Transparente. No dimable.

Instalación tubo:

1. Desconecta la corriente eléctrica.
2. Quita el tubo fluorescente convencional.
3. Desenrosca y quita el cebador, a continuación desconecta los cables del balastro.
4. Conecta la fase a un extremo del tubo y el neutro al otro extremo del tubo.
5. Coloca el nuevo tubo led y conecta la corriente eléctrica.

¿Que tipo de luz elegir para cada estancia?

Blanco frío: (6000 – 6500°K) Crea un efecto sobre el espacio de dinamismo, claridad, limpieza. Ofrece máxima luminosidad en ambientes de trabajo como Talleres, Hospitales, Parkings, Oficinas, Supermercados, etc.

Blanco natural: (4000 – 4500°K) La luz más versátil de todas. Similar a la luz del día. Ideal para cualquier tipo de estancia.

Blanco cálido: (3000°K) Es una luz cálida ideal para ambientes con decoración en los que destaquen materiales como madera, dorados y elementos clásicos. Ideal para Restaurantes, Salas de espera, Salón de actos, etc.

**Leddimension** es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Estamos orgullosos de la calidad e innovación en todos nuestros productos, que ofrecen una garantía de 2 años integral y 30 días de devolución.

Los productos LED ofrecen:

- Máximo ahorro energético.
- Mínimo consumo.
- Encendido instantáneo.
- Larga duración.
- Alta eficiencia.
- Fácil instalación.
- Diseño moderno.
- Nula emisión de sustancias nocivas.