

Panel de LEDs ECOLINE 1200x300x12mm 42W Blanco Frío



Especificaciones técnicas

Referencia	HO-PAN120030042W-CW
Potencia	42W
Flujo luminoso	2650lm
Ángulo de Apertura	120º
Color de luz	Blanco frío
Temperatura de luz	5500-6500k
Número de LEDs	X400 SMD3014
Vida estimada	30.000h
CRI	>85
Tensión	85-265VAC(Driver 12 VDC Incluido)
Orientable	No
Dimensiones	300x1200x12mm
Peso	3,46
Instalación	Suspendido Interior IP25 (Se suministra con accesorios para suspensión)
Frecuencia	50/60Hz
Temperatura de trabajo	-20º C ~60º C
Perdida luminosidad	<5 % en 10000 h
Dimable	No
Construcción	Aluminio/PC
Certificados	ROHS,CE
Garantía	2 años certificada

Descripción

El Panel de Leds ECOLINE HO-PAN120030042W-CW posee un diseño extra plano que ofrece una iluminación general de máxima calidad.

Incluyen un disipador de aluminio de alta calidad para una mínima emisión de calor y mayor eficiencia energética. Fácil instalación y libre de mantenimiento, sustituye a las tradicionales halógenas y downlights de bajo consumo, logrando ahorros de hasta el 80% y 55% respectivamente.

Dotado de un difusor opal, ofrece una luz semidifusa ideal para uso en aplicaciones comerciales, laborales, domésticas, etc.

